

FICHA TÉCNICA – *TECHNICAL DATA SHEET*: MULTICLIP MC

VENTAJAS – BENEFITS

- Sujeción de tubos de plástico y cobre – *Holding of plastic and cooper pipes.*
- Instalación rápida – *Fast installation.*
 Su cierre permite cerrar varias abrazaderas al mismo tiempo sin herramientas – *Its closing let close various clamps at same time without tolos.*
- Para uso en perfiles - *For use in channels*
 Permite fijarse en perfiles de regatta entre 10-11mm (por ejemplo: perfil PVC APOLO)
It can be fixed in channels with 10-11 mm of Groove (for example: Channel PVC APOLO)
- Fijación con tornillo de diámetro 4.5mm – *It can be fixed with screws of diameter 4,5mm.*
- Permite ajuste durante la instalación – *Allows adjust during installation*
 Posee un coliso de ajuste en la base – *It has a connection hole on the base*
- Montaje en serie único – *Unique serial assembly.*
 Dispone de dos topos laterales para su montaje – *it has two side ribs for his assembly.*
- Marca en las base para su alineado – *Marks on the base for his alignment.*
- Abrazadera libre de halógenos - *Halogen-free clamp.*
- ROHS conforme – *According to ROHS*

Foto Producto /
 Product photo



APLICACIONES – APPLICATIONS.

Fijación de tubos PVC, tubo multicapa, tubo de cobre, tubo de acero, Tubo de plástico –
PVC pipe, multilayer pipe, cooper pipe, steel pipe and plàstic pipe fixation.



CARACTERÍSTICAS – FEATURES

Material - *Material*

- PP – *PP*

Color - *Color*

- 4 colores disponibles: gris RAL 7035, negro RAL 9001, blanco RAL 9003 y crema RAL 1015 –
4 possible colours: grey RAL 7035, black RAI 9011, White RAL 9003 and cream RAL 1015.

Este documento es propiedad de Apolo. Cualquier copia total o parcial está prohibida excepto autorización escrita de Apolo /*This document is intellectual property of apolo. Copy is forbidden and will be prosecuted. Copy, total or partial, must have the written agreement of apolo.*

Multidiámetro – *Multidiameter*

- Amplia gama de diámetros de 16mm a 40mm – *High diameter range from 16mm to 40mm.*

MATERIALES BASE / BASE MATERIAL

Perfil – *Channel*

Hormigón – *Concrete*

Ladrillo macizo – *Solid brick*

Bloque de hormigón – *Concrete block*

TEMPERATURA / TEMPERATURE

- Instalación -5°C/ +45°C – *Installation –5°C / +45°C*
- Uso: continuo -10°C / +90°C, puntas -25°C/+110°C – *After installation: continuously -10°C / +90°C, peak -25°C/ +110°C.*

RESISTENCIA / RESISTANCE

6-10 Kg según medida – *6-10kg according to size.*