

ACUMULADORES ESTÁTICOS

DISEÑO EXTRAPLANO



MANDOS DE CONTROL



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Montaje fácil y rápido realizado por electricistas profesionales.
- Diseño extraplano.
- Controles de carga y descarga ergonómicos.
- Aislamiento frontal Microtherm G.
- Aislamiento trasero reforzado Microtherm G + fibra ecológica.
- Control automatizado de la trampilla durante la descarga (excepto Mod. AE-08).
- Refractarios de $Fe_2O_3 + Fe_3O_4$.
- Termostato de seguridad de rearme manual.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Wattios	Voltios	Medidas (mm)	Acumulación 8h		PVP/€
AE-08	800	230	320x715x160	5504	6400	301
AE-12	1200	230	463x715x160	8256	9600	341
AE-16	1600	230	577x715x160	11008	12800	398
AE-20	2000	230	691x715x160	13760	16000	463
AE-24	2400	230	805x715x160	16512	19200	520
AE-28	2800	230	919x715x160	19264	22400	569
AE-32	3200	230	1033x715x160	22016	25600	638

(Especificar en el pedido, resistencias de 8h o de 14h).



2 AÑOS
DE GARANTÍA