



## REA-Wi Connect

### EMISOR FLUIDO WIFI

- Fluido de alta inercia térmica.
- Elementos de aluminio inyectado.
- Tecnología Wireless RF.
- Control en el propio equipo o a través de la APP.
- Función geolocalización.
- Gestor de potencia.
- Nueva función que permite invitar a otros usuarios.
- Programación diaria/semanal.
- Modos confort, eco, noche, antihielo.
- Termostato con regulación PID.
- Sensor de temperatura NTC con precisión de 0,1 °C.
- Función ventanas abiertas.
- Sistema inteligente de activación anticipada.
- Medición de consumo.
- Bloqueo de teclado.
- Limitador térmico de seguridad.
- Cable de alimentación con clavija incluida.
- Soportes y plantilla de fijación a pared incluidos.



Código	Potencia (W)	Elementos	Medidas (mm)	Peso (Kg)	PVP*
101570500	500	3	355x580x95	7,0	259 €
101570750	750	4	415x580x95	8,9	299 €
101571000	1000	6	575x580x95	12,5	339 €
101571200	1200	7	655 x580x95	14,3	379 €
101571500	1500	9	815x580x95	17,7	419 €
101571800	1800	11	975x580x95	21,3	469 €
MWUSB**	-	-	70x25x10	0,20	69 €

\* Impuestos no incluidos / Tasa de reciclaje incluida en el PVP.

\*\* Necesario Multilink para control a través de la APP.

