

CATEGORÍA

AIRE ACONDICIONADO · PORTÁTIL

TIPO / MODELO

Serie Portátil

Componentes constructivos

Filtros de aire extraíbles en parte trasera
 Consola de mandos en cara superior
 Aleta oscilante
 Plásticos de alta resistencia
 Motor DC para la turbina
 Compresor inverter DC
 Condensador de 3 etapas
 Tubo de condensados
 Accesorios de ventana incluidos

Información General

Diseño compacto.
 Gran ángulo de dispersión
 Mando a distancia multifunción
 Pantalla digital
 3 velocidades de ventilador
 Selección automática de frío o calor
 (Sólo modelo bomba de calor)
 Función sólo ventilador
 Función Deshumidificador
 Temporizador ON/OFF
 Códigos de error, autodiagnosis



PTL F23 LC

PTL F33
PTL BC33

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo			PTL F23 LC	PTL F33	PTL BC33
Referencia			0726458	0726460	0726461
Tipo			Sólo frío	Sólo frío	Bomba de calor
Tipo de control			Mando a distancia	Mando a distancia	Mando a distancia
Capacidad frío	W		2600	3500	3500
Capacidad calor	W				3200
EER	W/W		2,6	2,6	2,6
Clase eficiencia			A	A	A
COP	W/W				2,8
Clase eficiencia					A+
Pot sonora máq ext.	dB(A)		65	65	65
Datos eléctricos					
Alimentación			220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P
Corriente nominal	Frío	A	4,7	6,00	6,00
	Calor	A			5,1
Potencia consumida	Frío	W	1000	1345	1345
	Calor	W			1130
Refrigerant	Tipo	kg.	R290/0.180kg	R290/0.205kg	R290/0.205kg
Circulación de aire int.			340	390	390
Dimensiones	(W x H x D)		280x675x290	419x688x358	419x688x358
Peso neto	kg		20,8	27	27,5