

VERIFICADOR ÓPTICO-ACÚSTICO 10/30 KV

INTERIOR-EXTERIOR

- Gama de medición: 10/30 kV
- Indicador tensión mediante LED y zumbador
- Indicador ausencia tensión LED wide
- Botón autoverificación
- Pila alimentación 6LR61 de 9 V
- Unión con pértiga acople universal



REFERENCIA	G/D	PÉRTIGA
VT10/30U	6	NO

VERIFICADORES ÓPTICOS 5/72,5 KV

INTERIOR

- Verificador óptico de ausencia de tensión
- Gama de medición: 5 y 72,5 kV
- Indicación luminosa por LED
- Test de verificación de funcionamiento piezo-eléctrico
- Autoalimentado
- Unión con pértiga acople universal
- Largo de pértiga: 1,5 m



Ref. VAT5/36U



Ref. VAT5/36P

REFERENCIA	G/D	PÉRTIGA	KV	FUNDA LONA
VAT5/36U	6	NO	5 - 72,5	NO
VAT5/36P	6	SI	5 - 72,5	SI

GUANTES DIELECTRICOS

- Con marcado CE en cumplimiento de las Directivas y Real Decreto de los Equipos de Protección Individual (EPI)
- Fabricados en látex puro, con dedos y huecos para la palma de la mano levemente flexionados en posición natural
- Palma antideslizante
- Categoría: RC (menos 00)
- Color: Beige claro
- Talla en stock: 9-10

NOTA

No se admiten cambios ni devoluciones pasados 7 Días del suministro



REFERENCIA	GD	CLASE	TENS. PRUEBA	TENS. UTILZ.
CG1000	6	00	2.500	500
CG1010	6	0	5.000	1.000
CG2010	6	2	20.000	17.000
CG3010	6	3	30.000	26.500
CG4010	6	4	40.000	36.000

GUANTES PROTECCIÓN IGNÍFUGO

Guante ignífugo NOMEX:

- Utilizar debajo de los guantes dieléctricos.
- Protege de quemaduras por arco eléctrico



REFERENCIA	G/D	MEDIDA
GIN	6	Guante ignífugo NOMEX