

CATEGORÍA

CALEFACCIÓN · EMISOR TÉRMICO DE FLUIDO

TIPO / MODELO

Serie AVANT ECO-PRO



Información General

- Interruptor pulsador ON-OFF de funcionamiento.
- Selección de temperatura °C / °F.
- Display de la hora en formato 12/24.
- Hilo piloto. (Sólo Francia)
- Cambio de hora invierno / verano automático.
- Calibración de la sonda de temperatura.
- Programación semanal. 7 días, 24 horas.
- Regulación de la Histéresis y PID.
- Detección ventana abierta.
- Auto-adaptativo.
- Baby Care.
- Estimación de consumo
- EASY WAY, sólo se utilizan los botones + / - para temperatura.
- Beep para encendido y apagado.
- Barra indicadora de color de consumo responsable.
- Ajuste del contraste de la pantalla en 4 niveles.
- Modos avanzados: Vacaciones, timer, medidor de consumo.
- Limitación del rango de temperaturas del modo programación.

Componentes constructivos

- Cuerpo de aluminio inyectado lacado en blanco.
- Resistencia blindada monotubo.
- Termofluido de altas prop. termodinámicas.
- Carenados de PC-ABS.
- Sujeción a pared mediante soportes con bloqueo.
- Pantalla LCD retroiluminada.
- Manguera de alimentación de 1,5 metros.
- Placa electrónica de potencia con Triac incorporado.
- Termostato capilar limitador de temperatura.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELOS	POTENCIA (W)	ELEMENTOS	DIMENSIONES (CM)	CÓDIGO	PESO (KG)
AVANT ECO-PRO 500	500	4	42x58x9,8	0636184	8
AVANT ECO-PRO 750	750	6	58x58x9,8	0636186	12
AVANT ECO-PRO1000	1000	8	74x58x9,8	0636188	16
AVANT ECO-PRO 1250	1250	10	90x58x9,8	0636190	20
AVANT ECO-PRO 1500	1500	12	106x58x9,8	0636192	24