



Aquabit ACS 100L



Características técnicas

	100L	200 L	300 L
Capacidad (l)	100	200	300
Código	ACS100	ACS200	ACS300
Clasificación energética	A+	A+	A+
Instalación	Mural	Suelo	Suelo
Alimentación	220-240V 50Hz 1Ph		
Rango de funcionamiento (°C)	-5 a 43	-5 a 43	-5 a 43
SCOP a 14°C*	2,54	3,05	3,11
Temp. máxima salida agua	60	60	60
Temp. máxima agua con resistencia aux. (°C)	70	70	70
Consumo (W)	330	735	735
Resistencia eléctrica auxiliar (W)	1.500	1.600	1.600
Potencia máxima absorbida (W)	1.830	2.335	2.335
Serpentín solar	No	Sí	Sí
Refrigerante	R134a	R134a	R134a
Presión acústica (dB(A))	37,9	37,9	39,1
Caudal de aire (m³/h)	350	450	450
Tomas (")	H 3/4	H 3/4	H 3/4
Ventilador	Centrífugo, con aletas de aluminio hidrófilas		
Material depósito	Inox SUS304		
Diámetro del conducto (mm)	180/200	180	180
Altura (mm)	1290	1750	1845
Peso bruto (Kg)	61	88	108
Peso con agua (Kg)	151	288	408
Precio (IVA no incluido)	1.790€	2.590€	2.990€

Aquabit ACS 200 y 300L



* SCOP conforme a EN16147:2017 con temperatura ambiente del acumulador 20°C y temperatura de calentamiento del agua de 10°C a 53°C.